# BLOQUE DE MURO ARMADO

EIROS
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

## SERIE 50

### Observaciones

Bloque fabricado con hormigón normal.
Esta pieza esta diseñada para ir armada horizontal y verticalmente, rellenándose posteriormente con hormigón.
La función del bloque es de encofrado perdido e impide que se mueva el armado en el proceso de llenado.
Consumo medio de hormigón por metro cuadrado de muro de 165 litros.

| código | Medidas modulares | Medidas reales ancho alto largo | Peso kg. unidad | Peso kg. palet | Unidades M2 | Unidades palet | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113 | 25 x 20 x 50 | 24.5 x 19.5 x 49 | 23.30 | 950 | 10 | 40 | 1.40 |

Bloque fabricado con hormigón normal según norma UNE 771-3
Apto para revestir.
Resistencia a compresión media de 6 N/mm2

# BLOQUES DE COLUMNA

Columna 20 x 20

columna 25 x 25

columna 30 x 30

| código | Medidas reales ancho alto largo | Medidas inferiores hueco | Peso kg. unidad | Peso kg. palet | Unidades M.L. | 105 | 120 | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120 | 20 X 20 X 20 | 13 x 13 | 9 | 1335 | 5 | | 150 | 1,00 |
| 0125 | 25 X 25 X 20 | 15 x 15 | 16 | 1280 | 5 | 80 | | 1.10 |
| 0130 | 30 X 30 X 20 | 22 x 22 | 20 | 1200 | 5 | | 60 | 1.25 |

Producto de stockaje normal. consulte disponibilidad de producto antes de cargar.

Fabricados con hormigón normal. Apto para revestir.
Esta pieza esta diseñada para rellenarla posteriormente con hormigón armado.
Consumo medio de hormigón por metro lineal de columna :
Columna de 20 x 20 : 17 litros x M.L.
Columna de 25 x 25 : 23 litros x M.L.
Columna de 30 x 30 : 48 litros x M.L
Se recomienda un armado de varillas corrugadas con estribos a medida .