

SERIE 50



Observaciones

Bloque fabricado con hormigón normal. Esta pieza está diseñada para ir armada horizontal y verticalmente, rellenándose posteriormente con hormigón. La función del bloque es de encofrado perdido e impide que se mueva el armado en el proceso de llenado. Consumo medio de hormigón por metro cuadrado de muro de 165 litros.

código	Medidas modulares	Medidas reales ancho alto largo	Peso kg. unidad	Peso kg. palet	Unidades M2	Unidades palet	Precio €
0113	25 x 20 x 50	24.5 x 19.5 x 49	23.30	950	10	40	1.62

Bloque fabricado con hormigón normal según norma UNE 771-3
Apto para revestir.
Resistencia a compresión media de 6 N/mm²

BLOQUES DE COLUMNA



Columna 20 x 20



columna 25 x 25



columna 30 x 30

código	Medidas reales ancho alto largo	Medidas inferiores hueco	Peso kg. unidad	Peso kg. palet	Unidades M.L.			Precio €
						105	120	
0120	20 X 20 X 20	13 x 13	9	1.335	5		150	1,16
0125	25 X 25 X 20	15 x 15	16	1.280	5	80		1.27
0130	30 X 30 X 20	22 x 22	20	1.200	5		60	1.44

Producto de stockaje normal. consulte disponibilidad de producto antes de cargar.

Fabricados con hormigón normal. Apto para revestir.

Esta pieza está diseñada para rellenarla posteriormente con hormigón armado.
Consumo medio de hormigón por metro lineal de columna :

Columna de 20 x 20 : 17 litros x M.L.

Columna de 25 x 25 : 23 litros x M.L.

Columna de 30 x 30 : 48 litros x M.L.

Se recomienda un armado de varillas corrugadas con estribos a medida .